

REVIZNÍ ŠACHTA S FILTREM

Podzemní šachta o vnitřním Ø 472 mm s vyjímatelným košem pro snadnou údržbu

Základní výška šachty 1500 mm

Nátok a odtok DN 150 (alternativně DN 110)

Spodní hrana nátokového potrubí: 620 mm

Spodní hrana odtokového potrubí: 320 mm

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ



SAMONOSNÉ SKLOLAMINÁTOVÉ NÁDRŽE

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

JEDNODUCHÉ USAZENÍ BEZ NUTNOSTI BETONÁŽE

ZÁRUKA NA VODOTĚSNOST NÁDRŽE 10 LET

NÁDRŽ	Užitný objem (m ³)	Váha (Kg)	Výška (m)	Průměr (m)	Délka (m)	Výška komínku (m)
Housenka 2000	2	70	1,26	1,24	2,46	0,4
Housenka 3000	3	100	1,46	1,24	2,46	0,6
Housenka 4000	4	140	1,6	1,8	2,5	0,6
Housenka 6000	6	192	1,6	1,8	3,45	0,6
Housenka 8000	8	245	1,6	1,8	4,3	0,6
Housenka 11000	11	340	1,6	1,8	6,1	0,6

VSAKOVACÍ GALERIE WATGAL

První český výrobek tohoto typu

Neomezená velikost vsakovací sestavy

JEDNODUCHÉ POŘÍZENÍ - minimální cena za dopravu, rozložená

galerie zaujímá třetinový prostor

JEDNODUCHÉ OSAZENÍ - přizpůsobí se i ne zcela rovnému povrchu

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ - dle návodu zvládne i neodborník



GALERIE	Užitný objem (m ³)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)
1 m ³	0,92	1000	1000	1000
1/2 m ³	0,42	1000	1000	500

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

ČERPADLO/ VODÁRNA/ JEDNOTKA	Výtlač max (m)	Průtok max (l/min)	Jmenovité napětí (V)	Jmenovitý výkon motoru (kW)	Automatická tepelná ochrana	Ochrana proti běhu nasucho	Hloubka ponoru (m)	Zpětná klapka	Spínací tlak (Bar)	Sací výška max. (m)
GARDEN	36	95	230	0,9	ANO	ANO	12	ANO	2,0	-
ECO	48	85	230	1,0	ANO	ANO	-	ANO	2,0	8

DALŠÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

na vyžádání

Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.